

Technische Information EPS Easy Aqua Stop

Art.-Nr. 407 719

HARO
Quality Flooring

Produkt Faltplatte aus Polystyrolschaum mit integriertem Feuchteschutz und Alutape

**Produkt-
zusammensetzung** Expandierter Polystyrolschaum + Alu Feuchteschutz

Produktvorteile

- Genial einfach zu verlegen
- Geeignet für Fußbodenheizung

Verlegung

- Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit Universalmesser (Cutter-Messer)
- Stöße dicht verlegen
- Verklebung der Stöße mit Alu - Klebeband

Umwelt

- Entsorgung über Hausmüll
- Frei von Weichmachern

Technische Daten



CEN/TS 16354	Dicke	1,6 mm (+/- 15 %)
	Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)	≥ 1 mm
	Druckfestigkeit (CS)	~ 60 kPa
	Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	≥ 5 kPa
	Dynamische Druckfestigkeit (DL)	≥ 100.000 Zyklen
	Stoßfestigkeit (RLB)	≥ 900 mm
	Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)	≥ 100 m
	Wärmedurchlasswiderstand (R)	~ 0,040 m²K/W
	Trittschallminderung (IS)	≤ 20 dB
	Brandverhalten (RTF)	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung	Ja	

Flächengewicht	0,046 kg/m²
Raumgewicht	ca. 30 kg/m³
Abmessung	1,20 x 15 m
Paketinhalt	18 m²
Paletteninhalt	378 m² (21 Pack)
Verpackung	Pakete einzeln in Folie mit Einleger 21 Pakete auf Euro-Palette

**Erfüllt alle technischen Mindestanforderungen
des EPLF**

Ja

des MMFA (Gruppe 1)

Ja

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de