

---

Einsatzbereich	Klarlack Pinsel fix C 28 mit lichtecht- und witterungsbeständigem Lack (bei entsprechender Schichtstärke!) für Innen und Außen auf Holz- und Kunststoffoberflächen. Zur schnellen Versiegelung feinsten Kratzer und Scheuerstellen sowie einer befüllten Stelle mit Weichwachs und Hartwachs. Zum punktuellen Lackieren ohne Sprühnebel.	
Produkteigenschaften	- Hergestellt auf Acryl-Basis. - Schnell trocknend. - Transparenter Lack - Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit (bei entsprechender Schichtstärke!).	
	Staubtrocken:	nach ca. 1-2 Minuten. Nach ca. 2-5 min. griffest, abhängig von der Raumtemperatur.
	Licht- & Witterungsbeständigkeit:	gut
	Lagerfähigkeit:	mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)
	Glandgrad:	Stumpfmatt 3-4, Matt 10-13, Seidenmatt 19-21, Glanz 55-65.
	Einsetzbarkeit:	Gute Haftung auf vielen Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen
	Überlackierbarkeit:	Überlackierbar mit allen CleHo-Retuschier- und Sprühlacken
Sicherheitsratschläge	- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Reizend. - Leicht entzündlich. - Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. - Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. - Dämpfe nicht einatmen. Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.	
Angaben zur Arbeitssicherheit	- Klarlack Pinsel fix C28 ist Gegenstand der Gefahrstoffverordnung; er unterliegt der Gefahrgutverordnung. - Fordern Sie bei Bedarf ein Sicherheitsdatenblatt an.	
Entsorgungshinweise	- Klarlack Pinsel fix C28 nicht in die Kanalisation gelangen lassen. - Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben - <b>Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten –</b> entsorgt werden. - Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.	

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.